




ООО «Прспект СВС»
т. 8 (812) 920-09-70
sales@vorotapro.ru
e-mail: info@vorotapro.ru
сайт: www.vorotapro.ru

ПАСПОРТ

СКЛАДНЫЕ ВОРОТА SGS СЕРИЯ:

Folding Gates (FG40)



010-90872442-2020 ПС

Санкт-Петербург
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	3
2. Основные сведения	4
3. Основные технические данные.....	6
4. Данные о материале несущих (расчетных) элементов.....	9
5. Комплектность	10
6. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) 11	
7. Сведения о рекламациях.....	12
8. Консервация.....	13
9. Свидетельство о приемке.....	14
10. Свидетельство об установке.....	15
11. Сведения о местонахождении изделия	17
12. Сведения о назначении инженерно-технических работников, ответственных за содержание изделия в исправном состоянии	18
13. Учет технического обслуживания	19
14. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.....	20
15. Учет неисправностей при эксплуатации	21
16. Ремонт	22
17. Сведения об утилизации	23
Приложение А Общий вид изделия	24

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед эксплуатацией складных ворот марки SGS FG40 (далее по тексту – «изделие», «ворота») необходимо:
- убедиться в полноте комплектации и завершенности монтажа;
 - проверить их соответствие маркировочным данным;
 - внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации;
 - изучить всю необходимую информацию по эффективному и безопасному варианту и обслуживанию.
- 1.2. Монтаж и введение изделия в эксплуатацию могут осуществлять только специалисты с действующим правом от изготовителя (поставщика)



Внимание!

За дефекты, сложившиеся при ненадлежащем использовании изделия, при нарушениях норм и инструкций по их обслуживанию, производитель ответственности не несет.

- 1.3. Настоящий паспорт должен постоянно находиться в доступном состоянии в составе документации на ограждающие строительные конструкции предприятия.
- 1.4. В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки.
- 1.5. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.
- 1.6. После подписи необходимо проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (допускается вместо подписи проставлять личный штамп исполнителя).
- 1.7. Паспорт выполнен в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019.



Внимание!

Для возможности ведения форм и таблиц Паспорта допускается изымать страницу и размножать ее в необходимом количестве.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**Тип изделия:** Складные ворота SGSFolding Gates (FG40)(в соответствии с его типом)**Серия:** _____**Модель изделия:** _____**Индивидуальный заводской номер изделия:** _____(номер на шильде блока управления)**Индивидуальный номер изделия в системе управления данными Unious.io:**(номер на шильде блока управления)**Дата изготовления:** _____(число, месяц, год)**Наименование и адрес изготовителя:** ООО «Проспект СВС»,197101, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 34, лит. «А»**Тел./факс изготовителя:** тел.: +7 (812) 9200970; +7 (800) 2500926**Эл. почта:** info@vorotapro.ru**Веб-страница:** www.flame-x.ru

Изделие соответствует нормам:

ГОСТ 31174; ГОСТ 23118; СП 53-102-2004 .

Сертификат (декларация) соответствия:

Срок действия: с _____ по _____, **выдан(-а) органом:**

(наименование и адрес регистрации организации)

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Назначение.

Изделие представляет собой подвижную ограждающую строительную конструкцию, служащую для обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями) и является преградой для несанкционированного проникновения (въезда) посторонних лиц.

Изделие пригодно к применению в условиях УХЛ(ХЛ) климата, категория размещения 2 (4) по ГОСТ 15150-69.



Внимание!

Любое другое использование изделия считается использованием не по назначению.

3.2. По классификации ГОСТ 31174-2003 изделие относится к складывающимся (с открыванием наружу/ внутрь помещения) утепленным, автоматическим (работающим от привода).

Конструктивное исполнение соответствует конструкторской документации.

3.3. Основными конструктивными элементами изделия являются:

- рама;
- направляющие;
- полотна;
- привод(мотор);
- блок управления с органами управления и индикации;
- датчики и другие составные части, устанавливаемые в рабочих чертежах.

Типовое конструктивное исполнение представлено в Приложении А.

- 3.4. Конструкция обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации в течение установленного срока службы и предусматривает возможность проведения технического обслуживания, ремонта и эксплуатационного контроля.
- 3.5. Конструкция обеспечивает устойчивое состояние после монтажа, исключающее вероятность смещения или самоотсоединения отдельных составных частей.

Конструкция изделия позволяет:

- управлять движением полотна с пульта управления;
 - производить автоматическую остановку полотна при нахождении в зоне проезда людей, автотранспортных средств либо посторонних предметов;
 - производить разблокировку привода при отключении электропитания;
 - производить перемещение полотен вручную при внезапном отключении электропитания.
- 3.6. Основные эксплуатационные характеристики изделия приведены в таблице 3.1.
- 3.7. По согласованию с заказчиком допускается изготавливать изделие с дополнительными требованиями предъявляемые к составу, комплектации и рабочим параметрам, о чем должно быть указано в заказе.

Т а б л и ц а 3.1.

Наименование параметра	Значение
1	2
Внешний вид, качество монтажа	В соответствии с эксплуатационной документацией и проектными чертежами
Размеры чистого проема изделия (в	От 1350 до 7550 мм;

Наименование параметра	Значение
1	2
свету), ширина x высота, мм	От 2000 до 6000 мм
Сопротивление теплопередаче полотна, м ² × °С/ Вт, класс	_____
Напряжение электропитания (характеристики), В	230
Частота, Гц	50
Мощность привода, Вт	150
Изоляция воздушного шума, дБ	до _____
Класс применяемых покрытий	не ниже III по ГОСТ 9.032-74
Полная масса конструкции, кг, не более	500
Предупредительные знаки и окраска	согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001
Степень защиты электрооборудования	не ниже IP 54 по ГОСТ 14254-96

4. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ (РАСЧЕТНЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ

- 4.1. Материалы, составные части и детали, используемые при изготовлении, отвечают нормам ГОСТ 31174-2003.
Номенклатура материалов, составных частей и покрытий должна соответствовать установленной в рабочих чертежах.
- 4.2. Все материалы, составные части, покрытия и детали должны соответствовать распространяющимся на них нормативным и техническим документам.
- 4.3. Качество и пригодность материалов, изделий, деталей и покрытий к применению должны быть подтверждены документами о качестве (сертификатами соответствия, декларациями, паспортами).
При отсутствии документов о качестве все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении изделия на предприятии-изготовителе.
- 4.4. Санитарно-гигиеническая безопасность применяемых материалов и покрытий должна отвечать нормам СанПиН 2.1.2.729-99 и «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (пост. Правительства Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 299), глава II, разделы 5 и 6.
- 4.5. Масса сборочных единиц, предназначенных для ручной установки одним работником, не превышает 30 кг.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В каждый комплект поставки помимо изделия включены эксплуатационные документы (Руководство по эксплуатации, Инструкция по монтажу) согласно ГОСТ 2.601-2013.

5.2. В состав комплектации поставки ворот приведен в таблице 5.1.

Т а б л и ц а 5.1.

№	Наименование	Обозначение	Количество	Заводской номер
1	Ворота складные SGS FG 40 (схема _____)		1 (в комплекте)	
2	Автоматика		1-2 (в комплекте)	
3	Паспорт на изделие	010-90872442-2020 ПС	1 (в комплекте)	-
4	Руководство по эксплуатации	010-90872442-2020 РЭ	1 (в комплекте)	-
5	Инструкция по монтажу	010-90872442-2020 _____	1 (в комплекте)	
6	Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП)			
			(наименование)	
<i>Примечание - Допускается уточнение и изменение комплектации ворот в соответствии с условиями поставки</i>				

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 6.1. Средний срок службы ворот - не менее 10 лет.
Безотказность (количество циклов открывания-закрывания) – не менее 20000.
- 6.2. **Гарантии изготовителя (поставщика):** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет с момента изготовления.
- 6.3. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.
- 6.4. В период гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездный ремонт или замену изделия, или вышедшей из строя составной части.
Замена должна производиться в течение 1 мес. со дня получения уведомления.
- 6.5. Изготовитель не несет ответственности в течение гарантийного срока эксплуатации в следующих случаях:
- наличие механических повреждений при перевозке, хранении, эксплуатации;
 - неправильный монтаж (размещение);
 - наличие неисправностей, вызванных внешними воздействиями, не оговоренными в РЭ;
 - проведение доработки потребителем (изменение конструкции).
- 6.6. В случае выявления дефектов, возникших по независящим от изготовителя причинам, стоимость ремонта, замена деталей и узлов взимается с покупателя (заказчика).

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 7.1. Регистрируются все предъявленные рекламации и их краткое содержание.
- 7.2. В случае отказа в работе в период гарантийного срока надлежит составить технически обоснованные сведения о рекламации по форме таблицы 7.1.

Т а б л и ц а 7.1.

Номер рекламаций	Дата	Содержание рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

- 7.3. Сведения следует направить предприятию-изготовителю (поставщику) по указанному адресу.
- 7.4. Ремонт после истечения гарантийного срока может быть проведен сервисной службой предприятия-изготовителя (поставщика) или специализированной организацией.

8. КОНСЕРВАЦИЯ

Т а б л и ц а 8.1.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

П р и м е ч а н и е – Первую запись в таблице делает завод-изготовитель ворот.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Складные ворота SGS Folding Gates (FG40)

(наименование изделия)

(модель изделия)

(заводской номер изделия)

(номер изделия в системе управления и контроля / АСДУ здания /
наименование системы)

Принято/-ы в соответствии с требованиями действующей нормативной и
технической документации и признано/-ы годным/-ми для эксплуатации.

Зам. генерального директора
(ответственный за выпуск
продукции)

МП (подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Ответственный за технический
контроль продукции (ОТК)

МП (подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

Складные ворота SGS Folding Gates (FG40)

(наименование изделия)

(модель изделия)

(заводской номер изделия)

(номер изделия в системе управления и контроля / АСДУ здания /
наименование системы)

Монтаж осуществлен в соответствии с проектной и договорной документацией, о чем составлен Акт № _____ от «___» _____ г.

После монтажа проведена проверка конструкции и работоспособности, о чем составлен Акт № _____ от «___» _____ г.

**Внимание!**

Потребитель несет ответственность за выполнение и соблюдение правил безопасной работы и технической эксплуатации ворот. Ремонт изделия, вышедшего из строя по вине Потребителя, производится за его счет.

Главный инженер

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

11.СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование владельца	Местонахождение изделия	Дата монтажа

**12. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ИСПРАВНОМ
СОСТОЯНИИ**

Номер и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, инициалы	Подпись

13.УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а 13.1.

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия и подпись		Примечание
			Выполнил работу	Проверил работу	

**14. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК**

Т а б л и ц а 14.1.

Наименование и единица измерения проверяемой характеристики	Номинальное значение	Предельное отклонение	Периодичность контроля	Результаты контроля					
				Дата	Значение	Дата	Значение	Дата	Значение

15.УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 15.1.

Дата и время отказа составной части	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), кол-во часов (месяцев) работы отказавшей части	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Подпись ответственного лица

16.РЕМОНТ**(краткие записи о проведенном ремонте)**

Т а б л и ц а 16.1.


Наработка	Параметр, характеризующий ресурс или срок службы
с начала эксплуатации	
после последнего ремонта	
<i>Причина поступления в ремонт</i>	
<i>Сведения о производственном ремонте</i>	

17.СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Примечание - Утилизация осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1386-03 и Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999 (ст. 22).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Общий вид изделия



ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ